

- Código de identificação único do produto-tipo:  
**Nome do produto: Argolas em betão / Código do produto: D080N, D080G, D100N, D00P, D100G, D120P, D120R.**
- Tipo, lote ou número da série, ou quaisquer elementos que permitam a identificação do produto de construção: **Produtos rastreados com a identificação do fabrico: TUBANI AASS (AA: Ano / SS: Semana)**
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: **Componente pré-fabricado para uso em câmaras de derivação e/ou queda.**
- Nome e endereço de contacto do fabricante:  
**TUBANI – Prefabricados de Betão, Lda.**  
**Rua Sr. do Monte, 58**  
**4575 - 543 Sebolido – Penafiel**  
**Tel.: (+351) 255 600 100 / Fax: (+351) 255 600 109**  
**Site: [www.tubani.pt](http://www.tubani.pt)**  
**E-mail: [geral@tubani.pt](mailto:geral@tubani.pt)**
- Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário: **N/A**
- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: **Sistema 4**
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: **A TUBANI realizou os ensaios iniciais tipo para determinação do desempenho do produto e mantém um sistema de controlo de produção em fábrica.**
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: **N/A**

**9. Desempenho Declarado:**

Características essenciais		Desempenho							Especificação técnica harmonizada
		D080N	D080G	D100N	D100P	D100G	D120P	D120R	
Dimensões	Comprimento (mm)	500	1000	500	300	1000	300	500	EN 1917:2011
	Diâmetro (mm)	800	800	1000	1000	1000	1200	1200	
Classe de resistência		30	30	30	30	30	30	30	
Impermeabilidade		Sem fugas pela unidade, quando ensaiado internamente a 50KPa (0,5bar)							
Durabilidade		Adequada às condições normais de serviço							

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado em 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusividade e responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José Coelho (Dir. Qualidade e representante CPF)

Sebolido, 1 de Julho de 2013

